



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος 14 Οκτωβρίου 2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5005

Ταχ. Δ/ση : Κεντρικός Προβλήτας
Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες : Σπάχος Θωμάς
Τηλέφωνο : 24213 – 16170
Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115
Ηλεκτρον. Δ/ση : admin@port-volos.gr
Ιστοχώρος : www.port-volos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Συρματόσχοινων, προϋπολογισμού €15.000 πλέον ΦΠΑ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συρματόσχοινων για τον Η/Μ εξοπλισμό και ειδικότερα για γεραμούς και αρπάγες-κουβάδες, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές και όρους.

1. Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Τα υπό προμήθεια συρματόσχοινα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α	Διάμετρος	Σύνθεση	Εξωτερική Ελίκωση	Παρατηρήσεις	Ζητούμενο Μήκος (m)	Ποσότητα
1	Φ36	8Χ25 ή 8Χ26	Δεξιόστροφο (s/Z)	Θα είναι γαλβανισμένα, compacted και θα φέρουν πλαστική επίστρωση μεταξύ των εξωτερικών κλώνων και της μεταλλικής ψυχής τους	110	1
2	Φ36	8Χ25 ή 8Χ26	Αριστερόστροφο (z/S)		110	1
3	Φ22	8Χ25	Αριστερόστροφο (z/S)	Χαλύβδινη ψυχή (IWRC)	100	2
4	Φ22	8Χ25	Αριστερόστροφο (z/S)	Χαλύβδινη ψυχή (IWRC)	11	4
5	Φ20	8Χ25 ή 6Χ36	Δεξιόστροφο (s/Z)	Χαλύβδινη ψυχή (IWRC)	14	2
6	Φ20	8Χ25 ή 6Χ36	Αριστερόστροφο (z/S)	Χαλύβδινη ψυχή (IWRC)	14	2

1.1. Γενικές απαιτήσεις

- Τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
- Εξωτερικά θα φέρουν λίπανση (γράσο) για προστασία.
- Τα συρματόσχοινα μήκους $\geq 100\text{m}$ θα παραδοθούν σε ξύλινα στροφεία προστατευμένα εξωτερικά με ύφασμα.
- Τα συρματόσχοινα μήκους $< 100\text{m}$ θα παραδοθούν σε παλέτα προστατευμένα εξωτερικά με μεμβράνη ή ύφασμα.
- Η αντοχή των συρματιδίων του συρματόσχοινου θα είναι $\geq 1960 \text{ N/mm}^2$ (200 kp/mm²)
- Κάθε συρματόσχοινο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής, κατά EN 10204 – 3.1, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 2006/42/EK και θα αναφέρει τα στοιχεία του συρματόσχοινου, όπως τύπος, αντοχή συρματιδίων, θεωρητικό φορτίο θραύσης, ελάχιστο φορτίο θραύσης. Επίσης, τα συρματόσχοινα θα φέρουν σήμανση με την οποία θα μπορεί να γίνει αντιστοίχιση του με το πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα συρματόσχοινα θα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας παραγωγής, κάτι το οποίο θα αποτυπώνεται στα προσκομισθέντα πιστοποιητικά.

1.2. Ειδικές απαιτήσεις

1.2.1. Συρματόσχοινα $\Phi 36$

- Το κάθε συρματόσχοινο θα φέρει στο ένα άκρο του προσαρμοσμένο ακροδέκτη Νο 11 (για διάμετρο συρματοσχοίνου $\Phi 34-36$) της εταιρείας NEMAG, CROSBY ή άλλου ευφήμου Ευρωπαϊκού κατασκευαστή αντίστοιχων διαστάσεων με τους προαναφερθέντες ακροδέκτες (με ευθύνη προμηθευτή) με φορτίο θραύσης τουλάχιστον 95.000 kg. Η προσαρμογή του ακροδέκτη θα γίνει με ειδική ρητίνη Wirelock® ή άλλου ευφήμου κατασκευαστή Ευρώπης/ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN13411-4 (Απολήξεις για χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 4 : Υποδοχή από μέταλλο και ρητίνη).
- Το άκρο του συρματόσχοινου με τον ακροδέκτη θα πρέπει να εμφανές, για να πραγματοποιηθεί έλεγχος της σύνδεσης, κατά την παραλαβή.
- Σε ότι αφορά τους ακροδέκτες, αυτοί επίσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο θα αναφέρεται το φορτίο λειτουργίας και το φορτίο θραύσης.
- Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό για την εργασία τοποθέτησης των ακροδεκτών, με ρητίνη κατά το EN 13411-4, εκτός κι αν αυτό περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό EN 10204 – 3.1.

1.2.2. Συρματόσχοινα Φ20-Φ22

- Το κάθε συρματόσχοινο θα έχει ελεύθερα άκρα – χωρίς ακροδέκτη.
- Οι απολήξεις του συρματόσχοινου θα φέρουν κατάλληλη προστασία (π.χ. μεμβράνη-σύρμα) προκειμένου να μην ξετυλιχθούν οι κλώνοι.
- Θα φέρουν εσωτερική λίπανση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής.

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, **μέχρι την 26/10/2020 στις 12:00' (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών)**.

Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

- 3.1 **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των παραγράφων 73 του Ν. 4412/2016
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 - τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- 3.2 **Τεχνική Προσφορά:** Θα περιέχεται τεχνικό φυλλάδιο/ενημερωτικό σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του κατασκευαστή από το οποίο να τεκμαίρεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών (συρματόσχοινων – ακροδεκτών) και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο 1
- 3.3 **Οικονομική προσφορά.** Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά συρματόσχοινο και για το σύνολο των ποσοτήτων – ειδών. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται.

4. Ανάδειξη Αναδόχου

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των συρματόσχοινων.

5. Χρόνος Παράδοσης

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα συρματόσχοινα στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

6. Παραλαβή – Πληρωμή

- Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την παράδοση των συρματόσχοινων σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
- Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Συμβάσεις άνω των €2.500 πλέον ΦΠΑ υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου